

Спецификация

Модель	EVC-WIFI-S2
Матрица	Sony 1/2.9" 2Мп CMOS
Мин. освещенность	0.4Лк/F2.1 цвет., 0Лк/F2.1 ч/б
Объектив	4мм / диог. 91.7°
ИК	10м (850нм)
Формат сжатия	H.264 Main Profile@Iv4.0 / JPEG
Разрешение	Осн. поток:1080P(1920X1080)@15к/с 2-й поток:360P(640X360)@15к/с 3-й поток:180P(320X180)@10к/с
Поток видео	128-4096 Кб/с
Аудио	-
Сеть	RJ45, 10М / 100М
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
WiFi	802.11b/g/n, 2.4ГГц
Облачный сервис	Eye4
Шифрование	64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Карта памяти	Micro SD/TF до 128Гб
Тревога	Детектор движения
Степень защиты	IP66
Питание	12В, 0.7А, (с ИК)
Рабочие условия	-40°С --- +60°С, влажн. 90%
Материал	Металл
Размеры	204 x 99 x 122 мм

Внимание:

1. Поддерживает до 4-х подключений одновременно.
2. Сброс до заводских настроек занимает 15 секунд.
3. Не пытайтесь разобрать камеру. Если камера неисправна, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании.



EVC-WIFI-S2



Благодарим Вас за использование нашего продукта. Перед включением камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Мы используем новейшие технологии в изготовлении светочувствительной матрицы и процессора обработки изображения. Камера обладает высокой четкостью изображения, стабильной работой, защитой от сбоев и обеспечивает реальную цветовую гамму. Монтаж и настройка камеры просты и удобны.